GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon
0800 - 130 51 31

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
technikundtraining@goodyear-dunlop.com

Geschäftsführer
Erich Fric
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Service-Information für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Nummer: 0001788 Version: 03 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die unten aufgeführte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungs-bescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha	DP07	XT 1200 Z / ZE Super Tenere (2017-)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Trailmax Meridian	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Trailmax Meridian
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart MAX #	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart MAX #
110/80 R 19	M/C 59V	TL/TT	Trailsmart #	150/70 R 17	M/C 69V	TL/TT	Trailsmart #
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Trailmax Mixtour	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Trailmax Mixtour
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Mutant M+S	150/70 ZR 17	M/C (69W)	TL	Mutant M+S
110/80 R 19	M/C 59V	TL	Sportmax Roadsmart III	150/70 R 17	M/C 69V	TL	Sportmax Roadsmart III #

Auflagen: Die Profile Trailmax Meridian / Trailsmart MAX / Trailsmart können kombiniert werden.

= Auslaufgröße

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.

Hanau, 10.12.2021
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon
0800 - 130 51 31

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
technikundtraining@goodyear-dunlop.com

Geschäftsführer
Erich Fric
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling

Prokuristen
Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001788 Version: 03 Datum: 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha	DP07	XT 1200 Z / ZE Super Tenere (2017-)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne	Bereifung hinten
110/80 - 19 M/C 59T TL Trailmax Mission M+S	150/70 B 17 M/C 69T TL Trailmax Mission M+S

Auflagen: Die Profile Trailmax Meridian / Trailsmart MAX / Trailsmart können kombiniert werden. M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Auslaufgröße

Hanau, 10.12.2021
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. S. Michelmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation